



Modelos 713X – 726X – 745X

X-tremadamente ergonómico

X-tremadamente cómodo

X-tremadamente confiable en los procesos

Equipo estándar

- ① Operación elegante a través de pantalla táctil y palanca con guía de usuario
- ② Cabezal de sellado totalmente integrado con pantalla táctil y controles ergonómicos
- ③ Tool-Lift balancea la operación del cabezal de sellado
- ④ Manejo sencillo y cómodo con mangos ergonómicos
- ⑤ Totalmente cubierto para mayor seguridad en el trabajo en un diseño elegante.





Datos técnicos

Máximo tamaño del palet:

Anchura hasta 2.4m / Altura hasta 2.3m

Tipos adecuados de fleje:

Fleje de PP y PET

Anchura del fleje:

713X: 9 mm - 13 mm

726X: 12 mm - 16 mm

745X: 15 mm - 19 mm

Fuerza tensora de la flejadora:

713X: 150 N - 1.200 N

726X: 400 N - 2.500 N

745X: 400 N - 4.500 N

Longitud de la lanza de cadenas:

6m / extensible a 7m

Dimensiones:

Anchura 0.77m / Altura 1.2m / Profundidad 0.66m

Peso:

120kg (con batería incluida)

Batería:

Batería 36V AGM