

Referencia: ST-300

Alepak**Descripción:**

- Película de polietileno estirable.
- Excelente elongación y transparencia, ideal para asegurar la uniformidad de tarimas y paquetes en general.

PROPIEDADES	UNIDADES	VALOR
RESISTENCIA A LA TENSION	lb. / in ²	DM 9.356
		DT 3.026
COEFICIENTE DE FRICCION		0.048
RESISTENCIA AL RASGADO	kn/mm	DM 79.4
		DT 92.4
TRANSMITANCIA	%	94

CARACTERISTICAS	VALORES
CALIBRE	De 70 a 200 gauges *
ELONGACION	250 -300 %
MEDIDAS	3 a 30 pulgadas
* 1 gauge = 1x10 ⁵ pulgadas	

PRESENTACION

En rollos de película sobre centros de cartón comprimidos de 3" Pulgadas diámetro interno con peso variable según medida.

ALMACENAJE

Se recomienda usar como bodega un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, como: monitores, focos, tragaluces, etc.

Alepak

Nota: La presente información corresponde a valores típicos y debe entenderse como una guía en el comportamiento y aplicabilidad de nuestros productos. Por lo tanto Alepak S.A. de C.V. y Prorusa, declina toda responsabilidad derivada directa e indirectamente, de la utilización de la misma, al igual que no garantiza ni debe suponerse ausencia de protección de patentes.



Tel: 01 (728) 2827790

www.alepak.com



ALEPAK